

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT met ladder (ETA-15/0338)

v109, 2022-06-13

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT met ladder (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik met ladder.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	0,5.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x900.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	900x900.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	900x2.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x3.000.

Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U \leq 0,32$ $W/(m^2.K)$ overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Binnenaftimmering
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	aluminium.
Optrede (h) (mm)	250.
Ladderbreedte (mm)	360-490.
Verdiepinghoogte (mm)	7.395 maximaal.
Verdiepinghoogte (mm)
Laddervoet	op- en afstaptrede.
Ophangvoorziening	2 stuks ophangbeugels, 1 stuks met hangslot voorbereiding.
Ophangvoorziening	2 stuks ladderhaken met vastzetinrichting en 1 stuks hangslot voorbereiding.
Markering / certificering dakluik: CE (ETA-15/0338).	