



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: <https://www.gorterluiken.nl>
Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter vloerluik scharnierend WAPT

v107, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend WAPT.
Beoogd gebruik	toegang door vloeren.
.....	
Vorm	scharnierend, deksel pantype in geanodiseerd aluminium, 25 mm verdiept.
Materiaal omranding	aluminium.
Materiaal omranding	staal.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)
Buitenwerkse maat luik (mm)
Inbouwhoogte (mm)
Belasting (kg/m ²)	750.
Belasting (kg/m ²)	≥7,5 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m ² .K/W)
Afdichting
Afsluitbaar
Oppervlaktebehandeling
.....	
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Geleidesysteem	geleide-arm met handgreep en openstand vergrendeling.



Aansluiting hemelwaterafvoer	PVC-mof $\varnothing 40$.
Handgreep
Scharnieren	aan langszijde.
Scharnieren
Slot	RVS loopslot, met verwijderbare kruk en plug, aan bovenzijde.
Cilinderslot
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
.....	